



Kontrolkort / Servicekort

Anlægsnummer:

Beholder nr.:

AL Anode Volt:

AL Anode AMP.:

SA Anode Volt:

SA Anode AMP.:

Beholder temperatur:

Udslamningsfarve:

Skriv et tal efter følgende skala:

1. Hvid/lysegrå
2. Grå/Sort
3. Brun
4. Rød/rust
5. Klar
6. Gul/okker
7. Grøn



Alle Skabstyper

Inden aflæsning foretages en udslamning fra beholderen. Beholdertemperatur og Udslamningsfarve noteres

Skabstype G

Al Anode Volt aflæses ved at aflæse nålens placering På skala. Noteres i feltet Al anode volt
Al amp udfyldes ikke for denne skabstype
SA anode volt udfyldes ikke for denne skabstype
SA anode amp udfyldes ikke for denne skabstype

Skabstype K

Al Anode Volt noteres i feltet Al anode volt
Al Anode amp noteres i feltet AL anode Amp
SA anode volt udfyldes ikke for denne skabstype
SA anode amp udfyldes ikke for denne skabstype

Skabstype S

Al Anode Volt noteres i feltet Al anode volt
Al Anode amp noteres i feltet AL anode Amp
SA Anode Volt noteres i feltet SA anode volt
SA Anode amp noteres i feltet SA anode Amp

Kontrolkort / Servicekort

Anlægsnummer:

Beholder nr.:

AL Anode Volt:

AL Anode AMP.:

SA Anode Volt:

SA Anode AMP.:

Beholder temperatur:

Udslamningsfarve:

Skriv et tal efter følgende skala:

1. Hvid/lysegrå
2. Grå/Sort
3. Brun
4. Rød/rust
5. Klar
6. Gul/okker
7. Grøn

Kontrolkort / Servicekort

Anlægsnummer:

Beholder nr.:

AL Anode Volt:

AL Anode AMP.:

SA Anode Volt:

SA Anode AMP.:

Beholder temperatur:

Udslamningsfarve:

Skriv et tal efter følgende skala:

1. Hvid/lysegrå
2. Grå/Sort
3. Brun
4. Rød/rust
5. Klar
6. Gul/okker
7. Grøn