



så vigtigt?

VIDEN OM VAND

Af hygiejniske årsager er det iht. DIN EN 806-5, A nødvendigt at udskifte filterpatronen eller udføre en returskylning hver 6. måned for at sikre en optimal filtereffekt og hygiejne i filteranlægget.

Din kontaktperson:

Guldager 

Wise Water Treatment

www.guldager.com - guldager@guldager.com - Tlf.: 48 13 44 00

© Ordre: 825 12 965 da - Printed in Germany (03-8486) - ME 0.5.02.20 - Der tages forbehold for ændringer og fejl.



Sikker beskyttelse mod selv de mindste partikler i drikkevandet

Oplev renheden –
pureliQ-filtrerteknik



A company certified by TÜV SÜD
in accordance with DIN EN ISO 9001,
ISO 14001 and SCCP
www.tuev-sued.de/ms-zert



Følg os på Facebook!

grünbeck



Legende let montering

Da alle komponenter er præmonteret, er installationen, der skal foretages af autoriseret VVS-installatør, afsluttet på få minutter. Den drejelige, patenterede klik-tilslutningsflange sørger for en let installation, lodret eller vandret, næsten uden værktøj.



Hvorfor er monteringen af et filter



Oplev renheden: Sikker beskyttelse mod selv de mindste partikler i drikkevandet



Korrosionsbeskyttelse: Forebyggelse mod aflejringer som f.eks. rustpartikler



Anlægsbeskyttelse: Forebyggelse mod funktionsfejl på apparater og armaturer forårsaget af urenheder

grünbeck

Hvilket filter passer til mig?

Grünbeck-filterløsningerne passer perfekt til alle anvendelsesområder. Alle pureliQ-filtre er omhyggeligt designet og tilpasser sig dine krav. Kvalitet, holdbarhed og service-sikkerhed er i fokus. Intuitiv håndtering og innovative funktioner sørger for enestående renhed af vandet.

Returskyllefilter: pureliQ:R/RD

Pålidelig filtrering dag efter dag. Ved returskylning gennemstrømmes filterelementet i omvendt retning. De partikler, der er tilbage, skylles ud med skyllevandet via udløbet.

Finfilter: pureliQ:K/KD

Sikker filtereffekt i lang tid takket være enkel udskiftning af filterindsatsen. Udskiftning af filterindsatsen ved behov (tilsmudsning, øget differenstryk) og af hygiejniske årsager hver 6. måned.

Automatikfilter: pureliQ:A/AD

Let filtrering med automatikfiltret. Returskylningen udløses automatisk af styringen. Dette sparer ikke kun tid, men også penge. Det bliver ikke lettere.



Grünbeck-Vortex-teknologi til filterrensning uden restpartikler.



Filterindsats til varianterne pureliQ:K og pureliQ:KD.



Betjeningsfelt til individuelt justerbare returskylintervaller til varianterne pureliQ:A og AD.

Returskyllefilter pureliQ:RD



Med Grünbeck-Vortex-teknologien fjernes alle restpartikler.



Betjeningsvenlige greb giver optimal komfort.

Finfilter pureliQ:KD



De effektive materialer i filterindsatsen holder urenheder og partikler sikkert tilbage.



Det stabile støtteelement giver komfort og hygiejne ved udskiftning af filterindsatsen.

Automatikfilter pureliQ:AD



Mulighed for individuelt justerbare returskylintervaller på 7, 30, 60 eller 90 dage.



Ekstra sikkerhed for at smudspartikler skylles ud rettidigt og sikkert.

Andre fordele



Varianterne pureliQ:RD/KD og AD er desuden udstyret med manometer og trykreduktion, der sikrer ensartet vandtryk.



Takket være det lukkede design beskyttes filterelementet optimalt mod UV-lys.



Filtrene findes i størrelserne ¾" til 1 ¼".